

Số: 317/BG-VTTB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty.

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu mua sắm theo danh mục như sau:

STT	Tên vật tư/ thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Dụng cụ đo kiểm tra lực kế cầm tay Model: 01165A Hãng sản xuất: Lafayette Instrument	- Dải đo lực: Từ 0-136.1kg (tương đương 300lbs hoặc 1335N) - Độ chính xác: ± 1 % của giá trị đo được - Màn hình hiển thị: LCD kỹ thuật số, với các tùy chọn hiển thị đơn vị lực (kg, lbs, N). - Kích thước nhỏ gọn có thể cầm bởi một tay và dễ dàng đọc thông số - Nguồn cung cấp: Pin sạc -Kết nối: hỗ trợ kết nối qua USB hoặc Bluetooth để kết nối với máy tính sử dụng phần mềm để cài đặt máy và lưu trữ dữ liệu Cung cấp bao gồm - 01 Máy chính - 0 3 bàn đạp (3 stirrups) - 01 Hộp đựng - 01 Pin sạc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng	Cái	3	
2	Dụng cụ đo lực và máy đo lực đẩy kéo điện tử Model: 475055 Hãng sản xuất: Extech	- Dải đo lực: Thường dao động từ 0 đến 980 N (tương đương 100kgf) - Độ chính xác: $\pm 0.1\%$ của giá trị đo được - Màn hình: LCD - Đơn vị đo lực: Newton (N), Kilogram (kg), Pound (lb). - Nguồn cung cấp: Pin NiMH, thời gian sử dụng 10 giờ - Kích thước khoảng: 200x97x42mm, trọng lượng khoảng: 540g dễ dàng cầm tay hoặc lắp đặt Cung cấp bao gồm - 01 Máy chính - 01 Pin sạc - 01 đầu đo ngoài - 01 hộp đựng - Tài liệu hướng dẫn sử dụng	Cái	3	
3	Dụng cụ đo độ ồn Model: Extech 407732 Hãng sản xuất: Extech Instrument	- Phạm vi đo: 35-130dB - Độ chính xác: ± 1.5 dB - Tần số đáp ứng: 31.5 Hz đến 8kHz - Chế độ đo: A-weighting và C-weighting - Hiển thị: Màn hình LCD kỹ thuật số - Độ phân giải: 0.1db - Nguồn cấp: Pin 9 V (hoạt động liên tục 50 giờ)	Cái	3	

		- Kích thước khoảng: 240 x 68 x 25 mm - Trọng lượng: 210 g Cung cấp bao gồm - 01 Máy chính - 01 Pin 9V - Tài liệu hướng dẫn sử dụng			
4	Dụng cụ đo cường độ ánh sáng Model: Testo 545 Hãng sản xuất: Testo SE & Co. KGaA	- Phạm vi đo: Từ 0 đến 100,000 lux - Độ chính xác: $\pm 3\%$ của giá trị đo - Độ phân giải: 0.1 lux (<10.000 lux); 1 Lux (≥ 10.000 lux) - Hiển thị các giá trị đo - Nguồn cấp: 3x Pin AA - Kích thước và trọng lượng khoảng + Máy chính: 149 x 60 x 28mm + Đầu dò 134 x 54 x 23mm + Trọng lượng: 288g Cung cấp bao gồm - 01 Máy chính - 01 Túi đựng - 03 x Pin AA - Tài liệu hướng dẫn sử dụng	Cái	3	
5	Dụng cụ đo nhiệt độ Model: Saveris 2-T2 Hãng sản xuất: Testo SE & Co. KGaA	- Phạm vi đo nhiệt độ: -40°C đến $+125^{\circ}\text{C}$ (dùng với đầu đo nhiệt độ NTC)) - Độ chính xác: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (Nhiệt độ từ $+100$ tới 125°C) (dùng với đầu dò nhiệt độ -40 Đến 125°C) - Cảm biến: Đầu dò nhiệt Độ ngoài (có 2 cổng kết nối) - Kết nối: Wi-Fi - Dung lượng lưu trữ: 10,000 giá trị đo - Tần suất ghi dữ liệu: Có thể tùy chỉnh từ 1 phút đến 24 giờ - Nguồn cung cấp: Pin AA (tuổi thọ lên đến 12 tháng) - Kích thước khoảng: 95 x 75 x 30.5 mm - Trọng lượng khoảng: 240g Cung cấp bao gồm - 01 Máy chính - 04 x pin AA - 01 Đầu đo nhiệt độ -20°C đến $+70^{\circ}\text{C}$, đầu dò dài 35mm, đường kính 3mm - 01 Đầu đo nhiệt độ -40°C đến $+125^{\circ}\text{C}$, cáp dài 2m - Tài liệu hướng dẫn sử dụng	Cái	3	
6	Dụng cụ đo khoảng cách Model: GLM 100-25 C (0601072YK0) Hãng sản xuất: Bosch	- Phạm vi đo: 0.08 m đến 100 m - Độ chính xác: ± 1.5 mm - Đơn vị đo: Mét, inch, feet - Tính năng đo: đo Khoảng cách, diện tích, thể tích. - Màn hình hiển thị - Kích thước khoảng: 142 x 64 x 28 mm - Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54 (chống bụi, chống nước) - Nguồn cấp: Pin AA (3x1,5V)	Cái	3	

		Cung cấp bao gồm - 01 Máy chính - 03 x pin AA - 01 túi đựng - Tài liệu hướng dẫn sử dụng			
7	Dụng cụ đo tốc độ vòng quay kiểu tiếp xúc Model: 461750 Hãng sản xuất: Extech Instrument	- Phạm vi đo tốc độ vòng quay (RPM): 10 đến 20,000 RPM - Phạm vi đo tốc độ tuyến tính: 3 đến 6,560 feet/phút (1 đến 1,999.9 mét/phút) - Độ chính xác: $\pm 0.1\%$ của giá trị đo - Đơn vị đo: RPM, m/min, ft/min, yd/min - Màn hình: LCD - Nguồn cấp: Pin 9V - Kích thước khoảng: 149 x 50x 33 mm - Trọng lượng: 142 g Cung cấp bao gồm - 01 Máy chính - 01 bánh xe vòng quay - 01 Pin 9V - Tài liệu hướng dẫn sử dụng	Cái	3	
8	Dụng cụ đo tốc độ, lưu lượng gió Model: AN100 Hãng sản xuất: Extech Instrument	- Phạm vi đo tốc độ gió: 0.4 đến 30 m/s (80 đến 5906 ft/min) - Phạm vi đo lưu lượng: 0 đến 9999 CFM - Độ chính xác: $\pm 3\%$ m/s - Đơn vị đo: m/s, ft/min, km/h, mph, knots, CFM, m³/h - Màn hình: LCD Có đèn nền - Nguồn cấp: Pin 9V - Kích thước khoảng: 178 x 74 x 33 mm - Trọng lượng khoảng: 700-1000g Cung cấp bao gồm - 01 Máy chính với đầu đo cánh quạt (cáp 120cm) - 01 ốp bảo vệ - 01 Pin 9V - 01 túi đựng - Tài liệu hướng dẫn sử dụng	Cái	3	
9	Dụng cụ đo khí O₂, CO, H₂S LEL Model: WT8811 Thương hiệu: Wintact	Phạm vi đo O₂: 0 đến 30% Vol, độ phân giải: 0,1% Phạm vi đo LEL: 0 đến 100%, độ phân giải: 0,1% Phạm vi đo H₂S: 0 đến 100 $\mu\text{mol/mol}$, độ phân giải: 0,1 $\mu\text{mol/mol}$ Phạm vi đo CO: 0 đến 1000 $\mu\text{mol/mol}$, độ phân giải: 1 $\mu\text{mol/mol}$ Độ chính xác: $\leq \pm 5\% \text{FS}$ Thời gian phản hồi đo (90%): <30s Kiểu hiển thị: Màn hình LCD hiển thị ngay thời gian thực và trạng thái hệ thống, đèn LED, âm thanh, cảnh báo âm thanh và rung Báo động 30 giây : Báo động rung âm thanh hoặc ánh sáng Nguồn: Pin 3.7v lithium $\geq 1800\text{mAh}$	Cái	3	

10	Xe đạp gấp 120 ADJ trắng	-Khung xe: Thép Hi-Ten, hệ thống gấp ngang, có chân chống. -Phuộc xe: Thép cường độ cao. -Bộ truyền động: - Tay vận sang số dễ dàng. - Cùi đề 6 tốc độ Shimano TZ20 (14/28T). - Giò đĩa 170mm. -Phanh: Phanh chữ V bằng thép. -Ghi-đông/Pô-tăng/Tay lái: Ghi-đông thép có thể nâng 60 mm, chiều rộng 560mm. -Thân gấp: Bằng nhôm, có thể điều chỉnh độ cao. -Kích thước khi gấp: 78 × 66 × 38cm -Khoảng cách từ trục giữa đến yên: Tối thiểu 520mm - tối đa 740mm	Cái	3	
11	Bộ dụng cụ thực hành lắp ráp đa năng Bộ đồ nghề 165 chi tiết Workpro WP009042	Số chi tiết: 165 chi tiết (kìm, tua vít, búa, cờ lê, cưa, kéo, thước đo, bút, hộp đựng vít, neo...) Chất liệu: Thép CR-V, Hộp kim nhôm Kích thước đóng gói: 47.5cm x 31.5cm x 10cm (Hộp) Trọng lượng bao bì: 4,5kg	Bộ	3	
12	Cảm biến lưu lượng nước s&a hl 30	Dải điện áp làm việc: DC3.5 ~ 24V Đường kính bên trong / Đường kính bên ngoài: 10,9mm / 20mm Chiều dài ren vít: 14,5mm12,5mm Chất liệu: Nylon Khả năng chịu áp lực nước: ≤1.75MPa Mức cao xung đầu ra: > DC4.7V (Điện áp đầu vào DC5V) Mức độ thấp xung đầu ra Điện trở cách điện: > 100MΩ Phạm vi dòng chảy: Ở 1 ~ 30L / PHÚT Niêm phong: Bao bọc từng lỗ, thêm kiểm tra áp suất nước 1,7Mpa trong 1 phút Không rò rỉ và biến dạng Đặc điểm xung dòng chảy: F = (7,5 * Q) Lỗi ≤ 3%	Cái	1	
13	Pin SAFT LS 14250 3.6v Mã sản phẩm: LS 14250 Thương hiệu: SAFT chính hãng	Điện áp: 3.6V Dung lượng: 1200 mAh Size: 1/2AA Kích thước: đường kính 14.65mm, chiều cao 24.80mm Trọng lượng: 8g Xuất xứ: Trung Quốc Ứng dụng: Nhiệt ẩm kế, nuôi nguồn cho PLC, thiết bị đo, máy báo động, nuôi bộ nhớ	Cục	10	
14	Mặt nạ hàn điện tử Kowon KWH8511 Hãng sản xuất: Kowon	Chất liệu: Nhựa cao cấp Trạng thái sáng DIN 4 Trạng thái tối DIN 9 - 13 Thời gian chuyển đổi ánh sáng <1/25,000s ở nhiệt độ phòng Kích thước bộ kính điện tử: 110 x 90 x 8mm (4-1/3" x 3-5/9" x 1/3")	Cái	1	

		Điều chỉnh độ nhạy: Nút điều khiển vô cấp bên trong Điều chỉnh độ trễ: Nút điều khiển vô cấp bên trong 0.15 - 0.80s Điều chỉnh mức tối: Nút điều khiển vô cấp bên ngoài 9 - 13 Khả năng hàn TIG: >5A Nguồn cấp: Pin mặt trời			
15	Ê tô bàn nguội Tolsen 10106 8 inch Thương hiệu: Tolsen	Xuất xứ: Trung Quốc Kích thước: 20cm Chất liệu: Hợp kim thép Lực kẹp: 1500KN Trọng lượng: 18kg Đặc điểm: Đế xoay với đe, hàm cứng và nóng	Cái	1	

Kính mời đơn vị tham gia chào giá với nội dung:

- Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác.
- Địa điểm thực hiện: Trường Đại học Quốc tế, khu phố 33, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá.

Nội dung báo giá gửi về:

- + Người nhận: Trần Quốc Vũ
- + Phòng Vật tư Thiết bị, A2-612 - Trường Đại học Quốc tế
- + Địa chỉ: Khu phố 33, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh
- + Ngoài bì thư ghi rõ nội dung: Báo giá theo Thư mời chào giá số 317

Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3559

Thời gian báo giá: **Đến hết ngày 31/12/2025.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.VTTB.

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thị Thanh Lịch